

Technische Daten

Art.-Nr.	685101	
Spurweite	H0e / TT / N	
PIN/Schnittstelle	Next18	
nach NEM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	662
Kabel	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
DCC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
MM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Lastregelung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
POM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
NMRA-kompatibel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
max. Motorstrom	0,7 A	
Licht- und Funktionsausgänge – davon außerhalb Schnittstelle	4, Summenstrom: max. 0,5 A –	
max. Decoder-Summenstrom	0,7 A	
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Abmessungen	15 x 9,5 x 2,8 mm	
RailCom®	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
entspr. ZIMO-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	MX618N18
Updatefähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Bremsstrecken-Unterstützung		
Lenz ABC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Märklin 72441/72442	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
ZIMO HLU	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Lautsprecher	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	